

Y Polyester Bez

RG865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865	Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 400

Kum Aralığı																	
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli